

ADDENDUM TECHNISCH REGLEMENT SNELHEID 2016

2.6.10.10 Kuip / Bodywork

- a. ...
- b. ...
- c. Het ruitje mag vervangen worden ~~door een 'after market' product. De hoogte van het ruitje is vrij, binnen een tolerantie van +/- 15 mm verwijzend naar de verticale afstand van/tot de bovenste verkleppen. Het ruitje moet bij het vooraanzicht hetzelfde profiel hebben als origineel. Van boven gezien mag het ruitje 25 mm ingekort worden om de rijder een beter zicht te geven. De rand van het ruitje mag geen scherpe randen vertonen.~~
- d. ...

ADDENDUM REGLEMENT TECHNIQUE COURSE SUR ROUTE 2016

2.6.10.10 Carénage / Profil

- a) ...
- b) ...
- c) La bulle peut être remplacée ~~par un produit du marché après vente. Une augmentation de la hauteur de la bulle est autorisée avec une tolérance de +/- 15 mm par rapport à la distance verticale du té de fourche supérieur. La bulle doit être conforme au même profil de face que l'original - pas de bulle double ou de type large. Vu du dessus, la longueur de la bulle peut être raccourcie de 25 mm pour laisser de l'espace au pilote. La bordure de la bulle ne doit pas être coupante.~~
- d) ...